

STJレバーホイスト

鋼材、材木、船の緊縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ！



形式	PLB008	PLB010	PLB015	PLB030
定格荷重 (tonf)	0.8	1.0	1.5	3.0
標準揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
自重 (kgf)	7.4	7.7	10.5	17.3
フック間最短 (mm)	330	345	370	450
手引力 (kgf)	23	25	30	31
チェーン線径 (mm)	6.3×19.1	6.3×19.1	7.1×21	10×28
寸法	A (mm)	157	158	175
	B (mm)	152	152	160
	C (mm)	330	345	370
	D (mm)	280	280	390
	E (mm)	27	32	32

特長

- 1 ブレーキ噛み付き、くいつき解消装置付き。
- 2 フリー操作はツマミを“FREE”に合わせるだけのワンタッチ。
- 3 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。
誤作動による落下はありません。

(価格は税込です。)

定格荷重	0.8t	1.0t	1.5t	3.0t
商品番号	PLB008	PLB010	PLB015	PLB030
1台	¥16,900	¥17,900	¥21,900	¥28,900

